



Lagerung Stockage Immagazzinamento

Produkt Produit Prodotto	Haltbarkeit ca. (Jahre) Durabilité env. (ans) Durabilità ca. (anni)	Temperatur Température Temperatura
HMK® R145	3	+5° C – +25° C
HMK® R152	2	+5° C – +25° C
HMK® R154	2	+5° C – +25° C
HMK® R155	+3	+5° C – +25° C
HMK® R156	+3	+5° C – +25° C
HMK® R157	+3	+5° C – +25° C
HMK® R158	+3	+5° C – +25° C
HMK® R159	+3	+5° C – +25° C
HMK® R160	½ – 1	+5° C – +25° C
HMK® R161	+3	+5° C – +25° C
HMK® R163	+3	+5° C – +25° C
HMK® R165	+3	+5° C – +25° C
HMK® R169	+3	+5° C – +25° C
HMK® R171	2	+5° C – +25° C
HMK® R175	+3	+5° C – +25° C
HMK® R179	½ – 1	+5° C – +25° C
HMK® R181	+3	+5° C – +25° C
HMK® R183	+3	+5° C – +25° C
HMK® R185	+3	+5° C – +25° C
HMK® R189	+3	+5° C – +25° C
HMK® R195	½ – 1	+5° C – +25° C
HMK® R197	+3	+5° C – +25° C

HMK® S232	1	+5° C – +25° C
HMK® S233	2	+5° C – +25° C
HMK® S234	2	+5° C – +25° C
HMK® S242	2	+5° C – +25° C
HMK® S243	2	+5° C – +25° C
HMK® S244	2	+5° C – +25° C

Produkt Produit Prodotto	Haltbarkeit ca. (Jahre) Durabilité env. (ans) Durabilità ca. (anni)	Temperatur Température Temperatura
HMK® P301	1	+5° C – +25° C
HMK® P307	2	+5° C – +25° C
HMK® P315	+3	+5° C – +25° C
HMK® P321	2	+5° C – +25° C
HMK® P323	2	+5° C – +25° C
HMK® P324	2	+5° C – +25° C
HMK® P328	2	+5° C – +25° C
HMK® P330	2	+5° C – +25° C
HMK® M529	2	+5° C – +25° C
HMK® M541	1	+5° C – +25° C
HMK® S731	2	+5° C – +25° C
HMK® S745	2	+5° C – +25° C
HMK® S748	2	+5° C – +25° C
HMK® S751	2	+5° C – +25° C
HMK® R777	+3	+5° C – +25° C
HMK® R799	+3	+5° C – +25° C

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts, von bedingte Weiterentwicklung im Bereich Rohstoffe behalten wir uns vor. Produktionsbedingte Farbschwankungen geben keinen Anlass zur Reklamation. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern, wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, eigene Prüfungen durchzuführen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

Les données contenues dans cette fiche d'information correspondent à l'état actuel. Nous nous réservons le droit de modifier les chiffres clés du produit en raison de progrès techniques, d'évolutions ultérieures dans le domaine des matières premières. Les variations de couleur liées à la production ne donnent pas lieu à des réclamations. Les recommandations données dans cette notice vous obligent à effectuer vos propres tests en raison de facteurs de transformation sur lesquels nous ne pouvons pas influencer. Les suggestions d'utilisation ne constituent pas une garantie d'adéquation à l'usage recommandé. En cas de réimpression, cette édition deviendra invalide.

I dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono allo stato attuale. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati chiave del prodotto a causa del progresso tecnico, di ulteriori sviluppi nel settore delle materie prime. Le deviazioni di colore dovute alla produzione non costituiscono motivo di reclamo. Le raccomandazioni fornite in questo opuscolo richiedono l'esecuzione di test propri a causa dei fattori durante la lavorazione che non possiamo influenzare. I suggerimenti per l'uso non costituiscono garanzia di idoneità allo scopo consigliato. Se ristampata, questa edizione non sarà più valida.