



# HD Spezial

universell einsetzbarer alkalischer Spezialreiniger für Verschmutzungen

## Produktbeschreibung:

Alkalischer Spezialreiniger für Verschmutzungen auf Werkstattböden, Garagen, Ausstellungsräumen, Hallen, Maschinen, Fahrzeugen, etc. Starkes Lösevermögen von Öl, Bremsstaub, Reifenabrieb etc.

## Gebrauchsanweisung:

Im Hochdruckgerät: HD Spezial wird nach den Dosiervorschriften des Geräteherstellers eingesetzt. Im Allgemeinen wird HD Spezial 1:20 bis 1:10 auf 10 Liter Wasser verdünnt. Die endgültige Einstellung erfolgt am Dosiersystem des Gerätes. Die Einwirkzeit beträgt maximal 60 Sekunden. Nicht auf heißen Lackflächen oder in der prallen Sonne anwenden.

## Dosierung:

Sprühgerät:	1:50–1:100
Hochdruckreinigungsgerät:	1:10–1:30
Motorreinigung:	1:5
Innenreinigung:	1:10
Kunststoffreinigung:	1:20
Aussenanwendung:	1:5–1:20

## Produktdaten:

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	blau
Relative Dichte (g/l):	1.05
pH-Wert unverdünnt:	12
pH-Wert 1%:	-
Schaumverhalten:	gut

## Gefahrstoffverordnung:

Reizend

## Lagerung:

kühl und dicht verschlossen

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts, von bedingte Weiterentwicklung im Bereich Rohstoffe behalten wir uns vor. Produktionsbedingte Farbschwankungen geben keinen Anlass zur Reklamation. Die in

diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern, wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, eigene Prüfungen durchzuführen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.