



Color-Net

Farb- und Lackentferner
Détachant de peinture et vernis
Detergente di vernici e lacche



Ein Spezialreiniger auf Basis von verdunstenden Estern und anderen Lösern zum Entfernen von Farb- und Lackstrichen, verhärteten Wachsen, verharzten Ölen, Klebstoffresten, Rückständen von Teppichklebern, Klebebändern usw. Das Produkt ist gelartig und kann auf Oberflächen aus Keramik, Feinsteinzeug, Cotto, Natur- und Kunststeine, Beton und auch an senkrechten Flächen eingesetzt werden.

Anwendung:

Die zu reinigenden Flächen satt mit CeTeClean® Color-Net einstreichen und 30 Minuten oder wenn notwendig, mehrere Stunden einwirken lassen. Anschliessend mit einem Spachtel, Bürste o.ä. den aufgeweichten Film entfernen. Durch die Zugabe von Wasser wird die Wirkung des Produktes stark abgeschwächt. Nach erfolgter Reinigung die Fläche mit Bürste und Wasser, welchem HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei zugegeben wird, gründlich nachwaschen. 2-3 Mal mit klarem Wasser nachwaschen. Bei ungenügendem Reinigungsergebnis den Vorgang evtl. wiederholen. Wir empfehlen eine Musterfläche anzulegen um den Verbrauch und die Eignung zu prüfen. Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen muss für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt werden. Hinweis: Kunststoffflächen, Gummi u.ä. nicht behandeln! Produkt und Abwasser nicht ins Erdreich gelangen lassen.

Produktdaten:

Farbe: milchig
Form: gelartig
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: 7,5 - 8
Ergiebigkeit: ca. 3-5 m²/l
Verarbeitungstemperatur: +5° C - +25° C.
Lagerung: mind. 2 Jahr, kühl und verschl.

Inhaltsstoffe (INCI Declaration):

5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% Seife, <5% anionische Tenside

Un nettoyant spécial sur la base d'esters évaporés et d'autres solvants pour éliminer les peintures et les vernis, les cires durcies, les huiles résinifiées, les restes de colles, résidus de colles de moquette, rubans adhésifs, etc. Le produit est sous forme de gel et peut être appliqué sur les surfaces en céramique, grès cérame, cotto, pierres naturelles et artificielles, béton et aussi sur des surfaces verticales.

Application:

Apporter une couche épaisse de CeTeClean® Color-Net sur la surface à nettoyer et laisser agir pendant 30 minutes ou plusieurs heures si nécessaire. Ensuite enlever le film amolli avec une spatule, brosse ou autre. Par l'adjonction d'eau, l'effet du produit est fortement atténué. Après avoir procédé au nettoyage, rincer abondamment la surface avec une brosse et de l'eau, à laquelle on rajoute du HMK® R155 nettoyant de base - sans acide. Rincer 2-3 fois avec de l'eau claire. En cas de résultat de nettoyage insuffisant, éventuellement répéter la procédure. Nous recommandons de sélectionner une surface modèle pour vérifier la consommation et l'applicabilité. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, il faut veiller à une aération suffisante. A noter: ne pas traiter des surfaces en matières synthétiques, caoutchouc ou similaire! Ne pas déverser le produit et l'eau sale dans la terre.

Donnes techniques:

couleur: lactescent
forme: gel
odeur: caractéristique
valeur pH: 7,5 - 8
Rendement: env. 3-5 m²/l
Température de traitement: +5° C - +25° C
Stockage: 2 années, récipient d'origine fermé

Declaration (INCI):

5-15% aliphatique hydrocarbures aromatiques, <5% savon, <5% anionique tensioactifs

Respect de l'environnement:

Un detergente speciale a base di esteri evaporanti ed altri solventi per la rimozione di vernici e lacche, cere indurite, oli resinificati, residui di adesivo, residui di colla per tappeti, nastri adesivi ecc. Il prodotto è un gel che può essere applicato su superfici in ceramica, grès porcellanato, cotto, pietra naturale e artificiale, cemento e superfici inclinate.

Applicazione:

Spalmare con CeTeClean® Color-Net le superfici da pulire e lasciar agire il prodotto per 30 minuti o, se necessario, per alcune ore. Rimuovere poi la pellicola residua utilizzando una spatola, una spazzola o utensile simile. L'aggiunta di acqua indebolisce drasticamente l'efficacia del prodotto. Dopo aver eseguito la pulizia sciacquare abbondantemente la superficie utilizzando una spazzola e dell'acqua, alla quale viene aggiunto il detergente senza acidi HMK® R155. Sciacquare 2-3 volte con acqua pura. Qualora il risultato della pulizia fosse insufficiente, ripetere eventualmente la procedura. Raccomandiamo di effettuare una prova utilizzando prima una superficie campione, per verificare l'utilizzo e l'adeguatezza. Se il trattamento viene eseguito in ambienti chiusi, provvedere ad una sufficiente aerazione degli stessi. Nota: il prodotto non è adatto per il trattamento di superfici in plastica, gomma e simili! Impedire la penetrazione del prodotto e dell'acqua di scarico nel terreno.

Dati tecnici:

colore: ambrato
forma: liquida
odore: caratteristico
valore pH: 7,5 - 8
Resa: ca. 3-5 m²/l
Temperatura di lavorazione: +5° C - +25° C
Magazzinaggio: 2 anni, fresco e nel recipiente originale

Umweltschutz:

Gemäss WRMG sind die Inhaltsstoffe biologisch abbaubar und unbedenklich.

Entsorgung:

Vor Arbeitsbeginn sollte Rücksprache mit den zuständigen Behörden gehalten werden. Abwasser auffangen (siehe technische Information). I.d.R. kann das Abwasser, nach Abtrennung der Feststoffe, in die Schmutzkanalisation eingeleitet werden. Der Separator trennt im Auffangbehälter selbstständig in einer Lösemittel-Schlamm- und Wasserphase. Farbschlamm über Sondermüll, u.U. auch Hausmüll entsorgen. Produktreste als Sondermüll entsorgen. Gutachten über biologische Abbaubarkeit liegt vor.

Lieferform:

1 l, 10 l (auf Bestellung)

Gefahrenhinweise:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P305+P351+ P313 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät verwenden. P271 Nur im Freien oder gut gelüfteten Räumen verwenden. P260 Aerosol nicht einatmen. P301+P315 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Conformément à la réglementation allemande WRMG, les composants du produit sont biodégradables et sans risque pour la santé.

Elimination:

Les emballages sales ou les grandes quantités de résidus doivent être éliminés en respectant les dispositions législatives locales en vigueur. Les emballages sont en fer blanc écologiques et recyclables. Les emballages vides et propres peuvent être éliminés à travers le système de recyclage.

Conditionnement:

1 l, 10 l (sur commande)

Securite:

Observer les mesures de précautions habituelles concernant l'utilisation de produits chimiques. Nos produits sont classés et étiquetés conformément aux réglementations européennes (fiche de données de sécurité). P102 À conserver hors de portée des enfants. P305+P351+ P313 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin. P285 Lorsque la ventilation locale est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P260 Ne pas respirer l'aérosols. P301+P315 EN CAS D'INGESTION: Consulter immédiatement un médecin.

Dichiarazione (INCI):

5–15% alifatico idrocarburo, <5% sapone, <5% anionico tensioattivo

Ecocompatibilità:

In conformità con la WRMG tedesca, i componenti sono biodegradabili e innocui per la salute.

Smaltimento:

Confezioni sporche o grandi quantità di residui devono essere smaltiti in conformità con le normative di legge locali. I recipienti sono in PE ecologico e riciclabile. I contenitori svuotati e puliti possono essere smaltiti attraverso il sistema di riciclaggio.

Confezione:

1 l, 10 l (su comanda)

Sicurezza:

Osservare le consuete misure precauzionali per l'uso di prodotti chimici. I nostri prodotti sono classificati e contrassegnati in conformità con le norme CE (scheda tecnica di sicurezza). P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P305+P351+P313 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Consultare un medico. P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P260 Non respirare gli aerosol. P301+P315 IN CASO DI INGESTIONE: Consultare immediatamente un medico.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts, von bedingte Weiterentwicklung im Bereich Rohstoffe behalten wir uns vor. Produktionsbedingte Farbschwankungen geben keinen Anlass zur Reklamation. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern, wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, eigene Prüfungen durchzuführen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

Les données contenues dans cette fiche d'information correspondent à l'état actuel. Nous nous réservons le droit de modifier les chiffres clés du produit en raison de progrès techniques, d'évolutions ultérieures dans le domaine des matières premières. Les variations de couleur liées à la production ne donnent pas lieu à des réclamations. Les recommandations données dans cette notice vous obligent à effectuer vos propres tests en raison de facteurs de transformation sur lesquels nous ne pouvons pas influencer. Les suggestions d'utilisation ne constituent pas une garantie d'adéquation à l'usage recommandé. En cas de réimpression, cette édition deviendra invalide.

I dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono allo stato attuale. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati chiave del prodotto a causa del progresso tecnico, di ulteriori sviluppi nel settore delle materie prime. Le deviazioni di colore dovute alla produzione non costituiscono motivo di reclamo. Le raccomandazioni fornite in questo opuscolo richiedono l'esecuzione di test propri a causa dei fattori durante la lavorazione che non possiamo influenzare. I suggerimenti per l'uso non costituiscono garanzia di idoneità allo scopo consigliato. Se ristampata, questa edizione non sarà più valida.